



Modell TT-1-3

TEMPERIER- GERÄT

SERIE TG UND TT

EINFACHES TEMPERIEREN
BEI EXAKTER TEMPERATUR



BEQUEMES ERWÄRMEN

Separate Heizungen erwärmen die jeweiligen Behälter individuell zwischen 20°C und 110°C. Die jeweilige Temperatur wird dabei ständig angezeigt. Die elektronischen Regler sorgen für genau einstellbare Temperaturen, die auch nach jedem Abschalten gespeichert bleiben.

JE NACH BEDARF DIE RICHTIGE LÖSUNG

Anzahl und Größe der einzelnen Behälter sind im Rahmen der unterschiedlichen Gerätegrößen frei wähl- und kombinierbar. So können bis zu 4 Behälter je Gerät für unterschiedliche Speisen genutzt werden. Außerdem werden sowohl Tisch- als auch Standgeräte angeboten.



VIelfÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Ob Kuvertüre, Glasuren oder Fondant, ob Speisen wie Gemüse, Kartoffeln, Suppen oder Soßen, je nach Bedarf können die Temperiergeräte beliebig eingesetzt werden. Alle Geräte sind sowohl mit Wasserbad- als auch mit Trockenheizung lieferbar.

LEICHTE BEHÄLTERENTNAHME

Die einzelnen Gastro-Norm Behälter können auf einfache Weise mit Hilfe ihrer Griffe aus dem Temperiergerät herausgehoben werden. Nur bei den Geräten mit Wasserbadheizung sind die Behälter durch Verdrehen der Niederhalter zu entriegeln, bevor sie entnommen werden können. Eine schnelle Entnahme zum Befüllen, zum Austausch oder zum Reinigen der Behälter ist somit jederzeit gegeben.





AUSFÜHRUNGEN

Tischmodelle
Typ TG

Standmodelle
Typ TT

Trockenheizung
Kennung T

Wasserheizung
Kennung W

GERÄTEGRÖSSEN

Geräte mit 1,2,3
oder 4 Behältern,
sowie Behälter mit einer
Füllmenge von 4, 9,5, 20
und 42,5 Liter.

AUSSTATTUNG

Alle Geräte, komplett aus
Edelstahl, sind je Behälter mit
einem elektronischen Regler
ausgestattet.
Alle Tisch- und Standgeräte
sind mit Wasserbad- oder
Trockenheizung lieferbar.
Zum Temperieren von
Kuvertüre ist immer ein Gerät
mit Wasserbadheizung zu
bevorzugen.

ZUBEHÖR gegen Aufpreis

Zusatzbehälter,
Tauchgitter,
Isolierdeckel,
Gerätetisch und
Geräteschrank

TYPENÜBERSICHT

	GRÖSSE 02	GRÖSSE 05	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2
mit 1 Behälter	TG 02-1	TG 05-1	TG 1- 1	TG 2- 1
mit 2 Behältern	-	TG 0,5- 2	TG 1- 2	TG 2- 2
mit 3 Behältern	-	-	TG 1- 3	TG 2- 3
mit 4 Behältern	-	-	TG 1- 4	TG 2- 4

TECHNISCHE DATEN: TG02-1 TG05-1 TG05-2 TG1-1 TG1-2 TG1-3 TG1-4 TG2-1 TG2-2 TG2-3 TG2-4

Breite (mm)	210	380	380	380	380	380	380	575	575	575	575
Tiefe (mm)	420	420	420	720	720	720	720	825	825	825	825
Höhe (mm)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Volumen (Ltr.)	1x4	1x9,5	2x4	1x20	2x9,5	2x4	4x4	1x42,5	2x20	2x9,5	4x9,5
						1x9,5				1x20	
Anschlußwert (kW)	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Technische Änderungen vorbehalten